

Tecnologia con valvola, Forza di spinta da 10 N a 100 N (con la molla compressa fino a 133 N)

Fissaggio

Dimensioni Standard

Fissaggio


A3,5



Occhiello A3,5
Forza max. 370 N

B3,5

C3,5




Dimensioni e capacità

TIPI	Corsa mm	L esteso mm	Forza di spinta max. N
GS-8-20	20	72	100
GS-8-30	30	92	100
GS-8-40	40	112	100
GS-8-50	50	132	100
GS-8-60	60	152	100
GS-8-80	80	192	100

Filetto maschio B3,5

Snodo sferico a 90°
C3,5
Forza max. 370 N

D3,5




Codice di Ordinazione

GS-8-30-AC-30

Tipo (compressione) _____
Corpo Ø (8 mm) _____
Corsa (30 mm) _____
Fissaggio lato stelo A3,5 _____
Fissaggio lato corpo C3,5 _____
Forza nominale F₁ 30 N _____


Forcella D3,5
Forza max. 370 N

E3,5




Snodo sferico E3,5
Forza max. 370 N

G3,5



Snodo cavo G3,5
Forza max. 370 N

Protezione stelo
W3,5-8-20



Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 200.

Pomello di regolazione
DE-GAS-3,5
Vedi pag. 175.

Caratteristiche tecniche

Forza di spinta: da 10 N a 100 N (con la molla compressa fino a 133 N)

Progressione: da 29 % a 33 % circa

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno: acciaio rivestito; stelo pistone: acciaio INOX (1.4301/1.4305, AISI 304/303); fissaggi: acciaio zincato

Montaggio: È consigliato il montaggio con lo stelo verso il basso per garantire l'ammortizzamento di fine corsa.

Corsa di ammortizzamento finale: circa 5 mm (dipende dalla corsa)

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Nota: attrito di primo distacco superiore, se l'unità non ha eseguito dei cicli per un certo tempo

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.

Istruzioni di sicurezza: Per salvaguardare la sicurezza dell'operatore, le molle a gas in compressione non dovrebbero essere installate precomprese.

