

Acciaio INOX, Forza di spinta da 50 N a 700 N (con la molla compressa fino a 924 N)

Fissaggio

Dimensioni Standard

Fissaggio

B8

A8-VA

C8-VA

D8-VA

E8-VA

G8-VA

Protezione stelo W8-19-VA

Filetto maschio B8

Occhiello A8-VA
Forza max. 1.560 N

Snodo sferico a 90° C8-VA
Forza max. 1.140 N

Forcella D8-VA
Forza max. 1.560 N

Snodo sferico E8-VA
Forza max. 1.560 N

Snodo cavo G8-VA
Forza max. 1.140 N

Pomello di regolazione DE-GAS-8
Vedi pag. 175.

Dimensioni e capacità

TIPI	Corsa mm	L esteso mm	Forza di spinta max. N
GS-19-50-VA	50	164	700
GS-19-100-VA	100	264	700
GS-19-150-VA	150	364	700
GS-19-200-VA	200	464	700
GS-19-250-VA	250	564	600
GS-19-300-VA	300	664	450

Codice di Ordinazione

Tipo (Compressione) _____

Corpo Ø (19 mm) _____

Corsa (150 mm) _____

Fissaggio lato stelo A8-VA _____

Fissaggio lato corpo C8-VA _____

Forza nominale F₁ 600 N _____

Materiale (1.4301/1.4305, AISI 304/303, VA) _____

GS-19-150-AC-600-VA

Accessori per il montaggio:
vedi da pag. 208.

L = Corsa + 30

Caratteristiche tecniche

Forza di spinta: da 50 N a 700 N (con la molla compressa fino a 924 N)

Progressione: da 28 % a 32 % circa

Temperatura di lavoro: da -20 °C a +80 °C

Materiale: corpo esterno, stelo pistone, fissaggi: acciaio INOX (1.4301/1.4305, AISI 304/303)

Montaggio: È consigliato il montaggio con lo stelo verso il basso per garantire l'ammortizzamento di fine corsa.

Corsa di ammortizzamento finale: circa 20 mm (dipende dalla corsa)

Arresto meccanico: Prevedere un arresto meccanico esterno di fine corsa.

Nota: olio speciale a normative alimentari FDA 21 CFR 178.3570

Fissaggio: I fissaggi sono intercambiabili e, se necessario, devono essere bloccati per evitare lo svitamento.

Istruzioni di sicurezza: Per salvaguardare la sicurezza dell'operatore, le molle a gas in compressione non dovrebbero essere installate precomprese.

